



Dach 20,82 ⁵	Flachdach gefällslos	
3,22 ⁵	Extensive Begrünung	10cm
	Dachsubstrat	2cm
	Drainagematte <i>Swisspor DRAIN WS 20</i>	
	Wurzelfliess <i>Swisspor TPO Wurzelschutzbahn</i>	0.5cm
	Polymerbitumen-Abdichtung <i>Swisspor BIKUTOP LL SPEED</i>	1cm
	<i>Swisspor BIKUPLAN LL Multi GG4 flam</i>	
	Wärmedämmung <i>swissporPUR (PIR) Alu (0.022W/mK)</i>	22cm
	Dampfbremse bituminös <i>Swisspor BIKUVAP LL EVA flam</i>	0.5cm
	Betonrippendecke bestehend	30-35cm
	Heruntergehängte Decke	
Attika 17,60		
2,73	Bodenaufbau Terrasse	
	Holzterrassenboden	2cm
	Stelzenlager	4cm
	Polymerbitumen-Abdichtung <i>swisspor BIKUTOP LL SPEED</i>	1cm
2,73	<i>swisspor BIKUPLAN LL Multi GG4 flam</i>	
	Wärmedämmung im Gefälle <i>swissporPUR (PIR) Alu (0.022W/mK)</i>	10-13.5 cm
	Dampfbremse bituminös <i>swisspor BIKUVAP LL EVA flam</i>	0.5cm
	Beton bestehend	20cm
2,73	Weissputz	1cm
	Bodenaufbau Obergeschosse	
	Bodenbelag	1cm
	Anhydritestrich mit BH	6cm
2,73	PE Folie	
	Trittschalldämmung <i>Steinwolle</i>	2cm
	Wärmedämmung <i>EPS</i>	2cm
	Beton bestehend	20cm
2,73	Strassenfassade	
	Innenputz	1cm
	Betonbrüstung	18cm
	Dämmung <i>Isover PB F030 (0.034W/mK)</i>	2x10cm
2,73	Fassadenbahn <i>Stamisol</i>	
	Hinterlüftung / Metallkonstruktion	4cm
	Lochbelchfassade	0.5cm
	Bodenaufbau 1. Obergeschoss	
2,73	Bodenbelag	1cm
	Anhydritestrich mit BH	6cm
	PE Folie	
	Trittschalldämmung <i>Steinwolle</i>	2cm
2,73	Wärmedämmung <i>EPS</i>	2cm
	Beton bestehend	20cm
	Heruntergehängte Decke	50cm
	Bodenaufbau Gewerbe	
3,95	Bodenbelag bestehend	1cm
	Unterlagsboden bestehend	3cm
	Beton bestehend	20cm
	Unitexplatte	14cm
Erdgeschoss 0,00		
2,63	Untergeschoss -2,63	

