

Konfigurierbarer Lastbalken

Ae00

Datum: 16.10.2019
Autor: Gabriel
Kom. Nr. 123.123.123
Sprache: DE

Telefon: 041 123 12 34
E-mail: 123.123@123.ch
Region: SAG

Grunddaten

Trägervariante Variante_1
Auslegung Last
Belastung 1500 Kg Belastung 1500 kg

Trägerauslegung

Länge 2500 mm Konfiguration Automatisch

Stützensauslegung

Anzahl 2 Stk. Konfiguration Automatisch
Höhe 1. Stütze 2000 mm
Höhe 2. Stütze 1500 mm

Festigkeitsnachweis

Werkstoff S235JR

Biegeträger:

Typ:	IPE 180	Zulässig	Vorhanden
Biegespannung	90.00 N/mm ²	65.00 N/mm ²	
Durchbiegung	2.50 mm	1.78 mm	
Auslastung	PROFILE IS SAFE TO USE		72%

Stütze

Typ:	HEB 100	Zulässig	Vorhanden
Knickspannung	83.2 N/mm ²		
Druckspannung	6.00 N/mm ²		
Verhältniss	4 < -	13.87 -	
Auslastung	PROFILE IS SAFE TO USE		29%

Modification	Ae00					
Date						
Prepared	weyga					
Reviewed						
Released						

Konfigurierbarer Lastbalken

Format A4

XX

XX

Page 01
Language DE

Konfigurierbarer Lastbalken

Ae00

Anfrageformular und Stückliste

Pos.	ID / CZ	Beschreibung	Stk.
1	CZ_10002784744	IPE 80	0
2	CZ_10002784743	IPE 100	0
3	CZ_10002784740	IPE 120	0
4	CZ_10002784737	IPE 140	0
5	CZ_10002784735	IPE 160	0
6	CZ_10002784734	IPE 180	1
7	CZ_10002784733	IPE 200	0
8	CZ_10002784732	IPE 220	0
9	CZ_10002784729	IPE 240	0
10	CZ_10002784727	IPE 270	0
11	CZ_10002784747	IPB100 pillar short welded	1
12	CZ_10002784748	IPB100 pillar long welded	1
13	CZ_10002784749	IPB140 pillar short welded	0
14	CZ_10002784750	IPB140 pillar long welded	0
15	CZ_10002784752	Parametric Installation Beam	1
16	ID 290024	HEX NUT ISO 4032-M8-8-A2K	4
17	ID 484948	WASHER RIP NFE25511-8.2X18-FDST-DAC	8
18	ID 525696	HEX SCREW ISO4017-M8X35-8.8-ZN7	4
19	ID H_2105719	Anchor bolt Hilti HST3 M12x115 40/	4
20	ID	Beschriftung	1

Parametername	Wert
BEAM_TYPE	180
COLUMN_TYPE	100
L_BEAM	2500
L_COLUMN_1	2000
L_COLUMN_2	1500

Die Offerte muss folgende Punkte aufweisen:

Preis inkl. Spedition, Grundiert und Verpackung nach SAG

- Offertreferenznummer

- Offertgültigkeitsdauer

- Lieferfrist

Konfigurierbarer Lastbalken		Format	A4
XX	XX	Page	02
		Language	DE